

LAK LAZURA

OPŠTI PODACI

Otporan je na UV zrake .Koristi se za zaštitu drvenih površina koje su izložene visokoj vlažnosti . Pre nanoženja decolux lak lazure potrebno je drvo impregnirati Decolux premazom za impregnaciju drveta. Štiti drvo od uticaja vlage ,kiše ,mraza i sunca. Drvo zašticeno Dekolux lak lazuruom ima prirodan oplemenjen izgled sa vidljivom strukturom drveta

UPOTREBA

Pre upotrebe Dekolux lak lazuru dobro promešati . Drvo mora biti suvo i očišćeno . Nanosi se u jednom sloja za enterijer ukoliko je predhodno impregniran i dva sloja za eksterijer

TENIČKI PODACI

Tip veziva: Specijalne alkidne smole
Gustina: 0,87-0,92 g/cm³
Izdašnost:
Prakticna potrošnja: 14-16 m²/l
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)
Suvo: za 8-10 casova
Viskozitet: po Fordu c 4 mm na 20oC min. 32-50 sek.
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC.
% cvrste materije : 45 %

OSOBINE SUVOG FILMA

RASPOLOŽIVE BOJE

11 nijansi po ton karti ZORKACOLOR

PRIPREMA POVRŠINE

Drvene površine moraju biti suve i očišćene.

PODACI O PRIMENI

Nanosi se u dva sloja

Nanošenje: cetkom, valjkom , sundjerom ili potapanjem.

PAKOVANJE

0.75 l , 2,5 l , 4 l

LAGEROVANJE

5 godina pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.

RAZREDJIVAc

5220 -za pranje alata

Pakovanje:

Tacka paljenja 40oC

MERE PREDOSTROŽNOSTI

JUS Z.CO.OO7	Grupa IC
JUS Z.CO.OO3	Klasa B
JUS Z.CO.OO5	Fx I-IV B
Stepen opasnosti obzirom na zapaljivost (JUS Z.CO.OO12)	3
Temperaturni razred	T1
Eksplozivna grupa	A
Eksplozivna granica (JUS Z.CO.O1O)	1,2 – 15,7 vol %
MDK (JUS Z.BO.OO1)	200 mg/m ³
VOC : EU granica za ovaj proizvod (A/e-SB): 500g/1(2007), 400g/1(2010)	
Ovaj proizvod sadrži maxsimalno 500g/1 VOC	