

Šabac, Hajduk Veljkova bb, Srbija
LAK ZA CAMCE

OPŠTI PODACI

LAK ZA cAMCE je bezbojni završni premaz na bazi sintetičkih smola, ulja i odabranih aditiva protiv drvnih moljaca, insekata i drugih mikroorganizama.

UPOTREBA

Pogodan je za zaštitu spoljnih i unutrašnjih drvenih površina camaca, lamperija, broskog poda i slično

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva: Alkidna smola
Gustina: 0.88-0.93 g/cm³
% cvrste materije- zapreminski: 62%
% cvrste materije- težinski: 80%
Potrošnja : 10-11m²/l za jedan sloj
Optimalna debljina suvog filma: 30 mikrometara
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)
Suvo na dodir: za 4-5 sati,
Mecuslojni interval: min 24 casa
Viskozitet u stanju isporuke: 40-45sek D4/200C DIN 53211
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC
VOC : EU granica za ovaj proizvod (A/e) 500g/l (2007), 400g/l (2010)
Ovaj proizvod sadrži max 500g/l

OSOBINE SUVOG FILMA

Izgled: Glatka površina

RASPOLOŽIVE NIJANSE

Bezbojan

PRIPREMA POVRŠINE

Nanosi se na suhu i izbrušenu površinu drveta

PODACI O PRIMENI

Nanosi se u 1-2 sloja.

Nanošenje cetkom

PAKOVANJE

0.75l, 2.5l i 10l

LAGEROVANJE

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperature od +50 C do +250C

ROK TRAJANJA: 5 godina

RAZRECI VAc

5220-uljani, za pranje alata Pakovanje: 0,8 lit; 20 lit; 200 lit.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

ZAPALJIVOST:

IC grupa(JUS.Z.CO.007),

Klasa B (JUS.Z.CO.003)

2007-01-18