

- Lazurna impregnacija -vodorazredivi

#### OPŠTI PODACI

Ekoloski akrilna impregnacija za zaštitu novih drvenih površina od plavih fleka, fungicida i insekticida. Preko impregnacije se nanosi Akrini lazurni premaz vodorazredivi..

#### UPOTREBA

Nanosi se četkom ili potapanjem u jednom sloju na osmirgano i suvo drvo .  
Ne preporučuje se primena laka pri temperaturama nižim od 120C i relativnoj vlažnosti većoj od 80 %

#### TENIČKI PODACI

Tip veziva: Akrilna disperzija  
Gustina:  
Izdašnost:  
Praktična potrošnja: 12-14 m<sup>2</sup>/l  
Sušenje: na vazduhu (temp. 15-25oC, relativna vlažnost max 70%)  
Suvo: za 1-2 casa  
Viskozitet: po Fordu c 4 mm na 20oC min.  
Temperatura nanošenja: od +12oC do +35oC.

#### OSOBINE SUVOG FILMA

#### RASPOLOŽIVE BOJE

bezbojna

#### PRIPREMA POVRŠINE

Drvene površine moraju biti suve i očišćene. Vлага u drvetu ne sme biti veća od 12 % Smolaste i tropske vrste drveta očistiti sa Nitro razređivačem -5350

#### PODACI O PRIMENI

Nanosi se u jednom sloju  
Nanošenje: četka ,potapanjem

#### PAKOVANJE

0.75 l , 2,5 l , 4l

#### LAGEROVANJE

#### NE SME SMRZNUTU

U originalnoj ambalaži , suvom prostoru na temperaturi  
+50C do + 35. 12 meseci

#### RAZREĐIVAČ

Voda

#### MERE PREDOSTROŽNOSTI

VOC -