

Šabac, Narodnih heroja bb.

NITRO BAJC

#### OPŠTI PODACI

NITRO BAJC je jednokomponentni transparentni premaz . Koristi se u kombinaciji sa Nitro i Poliuretanskim sistemom.

#### UPOTREBA

Koristi se kao transparentni premaz za dekoraciju nameštaja od masivnog i furniranog drveta u nitro i poliuretanskom sistemu.

#### TENIČKI PODACI

Tip veziva: Nitroceluloza / sintetske smole  
Težinski udeo cvrste materije: 8 c 1%  
Specifična težina: 0.87-0.89 g/cm<sup>3</sup>  
Praktična potrošnja: 20m<sup>2</sup> /1l  
Sušenje: na vazduhu (temp. 15 - 25oC, relativna vlažnost max 70 %)  
Suvo na prašinu: 5-10 minuta  
Potpuno suvo: 1 h  
Viskozitet: 12-14 sec D4/20oC  
Temperatura nanošenja: od +5oC do +35oC.

#### OSOBINE SUVOG FILMA

Daje ujednačen ton nijanse po površini drveta

#### RASPOLOŽIVE BOJE

12 nijansi po ton karti Zorka –Boje

#### PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti suva(max 8 % vlage) i ošmirglana sa finom šmirglom.

#### PODACI O PRIMENI

Nanošenje: pneumatskim špricem, airless urecajem precnika dizne 0,017" – 0,019", izlazni pritisak 110 – 140 atm.

Može se naneti i utrljavanjem i valcovanjem

#### PAKOVANJE

0.75 l , 2,5 l, 18 l

#### LAGEROVANJE

5 godine pod normalnim uslovima skladištenja.

#### RAZREDJIVAc

5350—za pranje alata

Nitro razredjivac

#### MERE PREDOSTROŽNOSTI

Zapaljivo: Bez benzola, toluola i  
I B JUS Z.CO.007 ksilola ispod 45%.