

Hajduk Veljkova bb, Šabac, Srbija i Crna Gora, tel.: +381 15 322 572, 345-046, fax.: +381 15 345 044
www.zorkacolor.com

GRUND ZA FASADU

OPŠTI PODACI

Osnovni premaz za dekorativne maltere: Effecta zaribana 1.5, 2.0 i 2.5 kao i Effecta zaglađena 1.0, 1.5 i 2.0.

UPOTREBA

Omogućuje bolju prionjivost dekorativnih maltera na glatke podloge. Za maltere u nijansi Grund za fasadu se tonira u istoj nijansi i time se odezbedjuje pokrivenost podloge.

TEHNICKI PODACI

Tip veziva: Emulzija sintetičkih kopolimera

Specifična težina: 1,1 g/cm³

Izdašnost: 150-200 g/m²

Sušenje: na vazduhu (temp. 15-20°C, relativna vlažnost max 70%)

Potpuno suvo: za 24 časa

Ponovno nanošenje moguće posle: 24 časa

Viskozitet: 85-90 KU

Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C

OSOBINE SUVOG FILMA

Delimično pokrivan sa grubom strukturom punila.

RASPOLOŽIVE BOJE

Osnovna je bela nijansa i tonira se u skladu sa bojom završne fasade.

PRIPREMA POVRŠINE

Podloga mora biti suva čista, bez prašine, soli, masnih mrlja i drugih nečistoća. Nove površine moraju biti suve (najmanje 7 do 10 dana za svaki cm debljine), za betonske podloge to vreme iznosi najmanje mesec dana (navedeno vreme sušenja je za uslove: T = +20 °C, rel. vl. = 65 %).

PODACI O PRIMENI

Premaz pre upotrebe promešati da se homogenizuje. Nanosi se u jednom sloju kratkodlakim valjkom ili četkom.

PAKOVANJE

6 kg, 18kg

LAGEROVANJE

12 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi 5°C-25°C, zaštićeno od direktne sunceve svetlosti.

CUVATI OD SMRZAVANJA!!!

RAZREŠIVA?

Voda.