

Hajduk Veljkova bb, Šabac, Srbija i Crna Gora, tel.: +381 15 322 572, 345-046, fax.: +381 15 345 044
www.zorkacolor.com

EFFECTA ZAGLADJENA 1.0, 1.5 i 2.0 mm

OPŠTI PODACI

Kvalitetan dekorativan malter na bazi akrilata, otporan na uticaje atmosfere i UV zracenje. Ima dobru paropropusnost, cvrstinu i elasticnost.

UPOTREBA

Koristi se za zaštitu i dekoraciju fasadnih i unutrašnjih površina (mineralnih maltera, betona, fasadnih termoizolacionih sistema).

TEHNIČKI PODACI

Tip veziva: Akrilno vezivo

Specifična težina: 1,75-1.85 g/cm³

Praktična potrošnja u jednom sloju:

1,5 mm – 2,5 kg/m²

2,0 mm – 3,0 kg/m²

2,5 mm – 3,5 kg/m²

Sušenje: na vazduhu (temp. 15-20°C, relativna vlažnost max 65%)

Potpuno suvo: malter je suv na dodir za 6 sati, a nakon 24 sati površine nije potrebno štititi od vremenskih nepogoda (T = +20 °C i rel.vlaga=65 %). Visoka vlaga i niska temperatura mogu znatno produžiti vreme vezivanja.

Viskozitet: 10% razrecen 105-115 KU

Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C

OSOBINE SUVOG FILMA

Struktura je u zavisnosti od velicine zrna.

RASPOLOŽIVE BOJE

Osnovna je bela nijansa i 36 nijansi po Zorka COLOR ton-karti.

PRIPREMA POVRŠINE

Podloga mora biti ravna, cvrsta, suva i cista, bez slabo vezanih delova, soli, masnih mrlja i drugih necistoca.

Neodgovarajuće podloge su površine sa nanosom boje.

PODACI O PRIMENI

Osnovni premaz Grund za zagladjenu fasadu je obavezan! Grund za zagladjenu fasadu se nanese najmanje 24 sata pre nanošenja zagladjene fasade. Zaribanu fasadu dobro promešati u kanti (razrecuje se do 1%: max. do 250 ml vode na kantu od 25 kg). Zavisno od vremenskih uticaja ili upijanja podloge, zaribavati odmah ili nakon nekoliko minuta. U zavisnosti od željene strukture, zaribavati plasticnom gletericom: kružno, vodoravno ili uspravno.

Temperatura podloge mora da bude od +5 °C do +35 °C. Primena materijala po kiši, magli jakom vetru i suncu ili neodgovarajucim temperaturnim uslovima nije dozvoljena.

PAKOVANJE

25 kg

LAGEROVANJE

12 meseci u originalnoj ambalaži u suvom prostoru na temperaturi od +5°C do +25°C, zašticeno od direktne sunceve svetlosti.

CUVATI OD SMRZAVANJA!!!

RAZRECI VAc

Voda.